

Specyfikacja techniczna

Wymiary przejścia w cm:	200 x 70
Wymiary urządzenia w cm:	220x82x55
Pobór mocy:	30 W
Zasilanie:	220 V, 50 Hz

Termoguard Plus

- ✓ szybka detekcja bez zatrzymywania
- ✓ bezkontaktowe ujawnianie osób chorych
- ✓ bezobsługowe działanie
- ✓ kamera termowizyjna
- ✓ alarm wizualny i dźwiękowy



Nowa jakość w bezkontaktowych bramkach do pomiaru temperatury ciała. Wykrywanie osób z podwyższoną temperaturą ciała za pomocą termowizji, bez tamowania ruchu. Bezobsługowa bramka pomiarowa do zainstalowania przy wejściach do urzędów, szkół, szpitali czy innych jednostek publicznych. Nie trzeba już zatrzymywać się przy bramce, przykładać nadgarstka lub czoła do czujnika. Pomiar odbywa się w sposób ciągły za pomocą kamery termowizyjnej, która natychmiast wychwytuje podwyższoną temperaturę. Nie ma możliwości, aby osoby z podwyższoną temperaturą przedostały się ustanowionej strefy i stanowiły źródło zakażenia. Bramka natychmiast sygnalizuje wizualnie i dźwiękowo podwyższoną temperaturę ciała. Jako opcja dodatkowa, istnieje możliwość zarządzania informacjami o zdarzeniach. Urządzenie nie wymaga żadnych materiałów eksploatacyjnych i specjalistycznego szkolenia, dlatego jest prostym oraz ekonomicznym rozwiązaniem dla jednostek, które potrzebują sprawnej, termicznej weryfikacji osób wchodzących. Detekcja odbywa się automatycznie, a w razie zagrożenia rozlega się alarm.