



Fotel medyczny HO-S12

OPIS PRODUKTU- PARAMETRY TECHNICZNE

LP.	Konfiguracja podstawowa	Parametr
1	Rama fotela wykonana ze stali malowanej proszkowo odpornej na korozję oraz działanie promieniowania UV	TAK
2	Siedzisko wykonane z ergonomicznej pianki w zmywalnym pokrowcu odpornym na działanie środków dezynfekujących	TAK
3	Gęstość pianki materaca	30kg/m3
4	Podparcie pleców i nóg oraz regulacje TB/ATB regulowane elektro-mechanicznie za pomocą ręcznego pilota przewodowego	TAK
5	Podstawa fotela zabudowana miękkimi panelami z obiciem PVC	TAK
6	Podłokietniki z wypełnione pianką z obiciem PVC, poruszające się razem z oparciem	TAK
7	Poduszka pod głowę z możliwością demontażu, mocowana na rzep	TAK
8	Regulowana podpórka na stopy	TAK
9	Stojak kroplówki z regulacją wysokości	TAK
10	Dopuszczalne obciążenie robocze	200kg

11	Całkowita długość	1880mm
12	Szerokość siedziska i oparcia pleców	610 mm
13	Szerokość stołu z zamontowanymi podłokietnikami	880 mm
14	Regulacja funkcji Trendelenburga i anty-Trendelenburga	-12°/12°
15	Regulacja segmentu pleców	-10°/80°
16	Regulacja segmentu nóg	-80°/12°
17	Długość segmentu pleców	800mm
18	Głębokość siedziska	600 mm
19	Długość podłokietników	550mm
20	Szerokość podłokietników	120mm
21	Waga fotela	62 kg
22	Wymiary oparcia na stopy	310x240mm
23	Wymiary poduszki pod głowę	380x220mm
Opcjonalnie		
1	Dodatkowe regulowane podłokietniki znajdujące się na statycznych podłokietnikach składającymi się wraz z oparciem fotela	TAK
2	Dodatkowe podłokietniki z regulacją wysokości oraz obrotem w boki	TAK
3	Mechaniczny CPR umiejscowiony z tyłu oparcia	TAK